

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า KOMATSU FB10RXY-5 125AD0072

\*\*\* EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

| หมวดสินค้า                    | ประเภท            | ยี่ห้อ                    | โมเดล     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| รถโฟล์คลิฟท์                  | รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า | KOMATSU                   | FB10RXY-5 |
| ซีเรียล                       | รหัสเครื่อง       | แชสซี                     | ปี        |
| 125AD0072                     |                   |                           | 2005      |
|                               |                   |                           |           |
| จุดตรวจเช็ค                   |                   |                           |           |
| ลักษณะการขับ                  |                   | ยืนขับ                    |           |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน         |                   | ปกติ                      |           |
| การทำงานของมาตรวัดชั่วโมง     |                   | ปกติ — 1054               |           |
| แบตเตอรี่                     |                   |                           |           |
| ขนาดแบตเตอรี่                 |                   | 48 โวลต์ — มีตู้ชาร์จแบตฯ |           |
| สภาพของแบตเตอรี่              |                   | ดี                        |           |
| การทำงานของมอเตอร์            |                   |                           |           |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน             |                   | ปกติ                      |           |
| มอเตอร์บังคับเลี้ยว           |                   | ปกติ                      |           |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก            |                   |                           |           |
| การรั่วของน้ำมันจากทวาล์ว,สาย |                   | ปกติ                      |           |
| สภาพปั้มไฮดรอลิก              |                   | ปกติ                      |           |
| สภาพน้ำมัน                    |                   | ปกติ                      |           |
| สภาพการทำงานของกระบอกไฮดรอลิก |                   |                           |           |
| การทำงานของกระบอกยกขา         |                   | ปกติ                      |           |
| การทำงานของกระบอกยกของ        |                   | ปกติ                      |           |
| การทำงานของกระบอกยึดแผงงา     |                   | ปกติ                      |           |
| สภาพการทำงานทั่วไป            |                   |                           |           |
| ขนาดของเสา                    |                   | 2 ท่อน                    |           |
| ความสูงของเสา                 |                   | เซนติเมตร — 300 ซม.       |           |
| ลักษณะพิเศษของเสา             |                   | ปกติ                      |           |
| ลักษณะพิเศษของงา              |                   | ปกติ                      |           |
| ความยาวของงา                  |                   | เซนติเมตร — 107 ซม.       |           |
| ลักษณะของล้อ                  |                   | ปกติ                      |           |
| หมายเหตุ                      |                   |                           |           |
| รายละเอียด                    |                   |                           |           |