

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า TCM FB20H5 F65-01175

\*\*\* EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 3%

| หมวดสินค้า                    | ประเภท            | ยี่ห้อ                                            | โมเดล  |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------|
| รถโฟล์คลิฟท์                  | รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า | TCM                                               | FB20H5 |
| ซีเรียล                       | รหัสเครื่อง       | แชสซี                                             | ปี     |
| F65-01175                     |                   |                                                   | 1994   |
|                               |                   |                                                   |        |
| จุดตรวจเช็ค                   |                   |                                                   |        |
| ลักษณะการขับ                  |                   | นั่งขับ                                           |        |
| หน้าจอบควบคุมการทำงาน         |                   |                                                   |        |
| การทำงานของมาตรวัดชั่วโมง     |                   |                                                   |        |
| แบตเตอรี่                     |                   |                                                   |        |
| ขนาดแบตเตอรี่                 |                   | 48 โวลต์                                          |        |
| สภาพของแบตเตอรี่              |                   | ใหม่ – พ่วงโซว์ได้                                |        |
| การทำงานของมอเตอร์            |                   |                                                   |        |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน             |                   |                                                   |        |
| มอเตอร์บังคับเลี้ยว           |                   |                                                   |        |
| ระบบน้ำมันไฮดรอลิก            |                   |                                                   |        |
| การรั่วของน้ำมันจากทวาล์ว,สาย |                   |                                                   |        |
| สภาพปั๊มไฮดรอลิก              |                   |                                                   |        |
| สภาพน้ำมัน                    |                   |                                                   |        |
| สภาพการทำงานของกระบอกไฮดรอลิก |                   |                                                   |        |
| การทำงานของกระบอกยกขา         |                   |                                                   |        |
| การทำงานของกระบอกยกของ        |                   |                                                   |        |
| การทำงานของกระบอกยึดแผงงา     |                   |                                                   |        |
| สภาพการทำงานทั่วไป            |                   |                                                   |        |
| ขนาดของเสา                    |                   | 2 ท่อน                                            |        |
| ความสูงของเสา                 |                   | เซนติเมตร – 300                                   |        |
| ลักษณะพิเศษของเสา             |                   | ปกติ                                              |        |
| ลักษณะพิเศษของงา              |                   | ปกติ                                              |        |
| ความยาวของงา                  |                   | เซนติเมตร – 120                                   |        |
| ลักษณะของล้อ                  |                   | ปกติ – ยางตัน หน้า-หลัง เสื่อมสภาพ สึกหรือตามสภาพ |        |
| หมายเหตุ                      |                   |                                                   |        |
| รายละเอียด                    |                   | เพิ่มเติม – สถานะจอด พ่วงแบตเตอรี่โซว์ได้         |        |